




АВТОР:
НИКИТА ДРОБЫШЕВ

 nikdrobysh



ЗЕНИТ М

ЦИФРОВАЯ ДАЛЬНОМЕРНАЯ КАМЕРА

ЗЕНИТ М

Беззеркальный полнокадровый фотоаппарат Зенит М с применением в конструкции оптического дальномера обладает компактными размерами. Дизайн камеры получился узнаваемым, в стиле фото-техники Зенит и Зоркий. Комплект включает в себя фотоаппарат Зенит М, сверхсветосильный сменный объектив Зенитар 1/35,0 с байонетом M-mount и зарядное устройство для съёмного литий-ионного аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЗЕНИТ М

Датчик изображения	LEICA MAX 24 MP CMOS Sensor Количество эффеkтивных пикселей: 24 миллиона пикселей
Диапазон чувствительности	SO 200 – ISO 6400, Auto ISO
Фотографический затвор	Двойной тип затвора фокальной плоскости для классической экспозиции изображения и Live View
Скорость срабатывания затвора	1/4000с – 60с, синхронизация вспышки 1 / 180с
Устройство автоматического пуска	2с / 12с
Накопитель	SD / SDHC / SDXC карты памяти
Формат файла изображения	DNG™ (RAW данные сжатые или несжатые), JPEG
Баланс белого	Авто / Дневной свет / Тучи / Тень / Вольфрам / Флуоресцентный тёплый / Флуоресцентный холодный / Вспышка / Ручной (серая карта) / Кельвин 2000-13100
Запись видео	Одновременное сжатие видео (Motion JPG), формат Quicktime (mov) Разрешение видео: 1080p, 720p, 640 * 480 (VGA) Частота дискретизации видео: 25 кадров в секунду, 24 кадра в секунду, 30 кадров в секунду (только VGA) Микрофон: Моно, стерео микрофонный адаптер опционально доступен Запись звука: автоматическая регулировка уровня, ручная регулировка уровня (доступна во время записи)
Фотоэкспозиция	Компенсация: -3 EV до +3 EV, 1/3 f-stop Брекетинг экспозиции: 3/5 кадров, 0,5 / 1/2/3 f-stop
Экспозамер	В классическом режиме видоискателя: через измерение объектива (TTL), центрированное с переменной апертурой. В режиме Live View и расширенном режиме видоискателя: через измерение объектива (TTL), взвешенное по центру, точное или многополюсное измерение. Центральное-взвешенный TTL-замер экспозиции со вспышкой со стандартными вспышками SCA-3000/2
Параметры экспозиции	Ручная настройка скорости затвора с помощью прямого набора, А-режим с прямым набором
Режимы выбора экспозиции при съемке	Автоматическая выдержка затвора (А-режим), Ручная экспозиция (М-режим)
Габариты (ширина x глубина x высота)	~ 152x42x80
Вес	~ 710 граммов

ОБЪЕКТИВ ZENITAR 1/35

Фокусное расстояние	35 мм
Угловое поле	61,7 °
Оптическая схема Группы/элементы	8/9
Максимальная диафрагма	1
Минимальная диафрагма	16
Число лепестков диафрагмы	10
Минимальная дистанция фокусировки	0,8 м
Установочный размер для фильтра	72 мм
Вес	740 г
Диаметр x длина (от байонета)	74 x 88 мм

Тип крепления механически совместим с байонетом:

Leica M

Два варианта исполнения:



Серебро



Черный

design by SmirnovDesign



Ростех

Швабе



ZENIT

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-8887, +7 (495) 561-2708, +7 (495) 561-8008

E-mail: info@zenit.photo, gp@zenit-kmz.ru

www.zenit.photo

www.shvabe.com